



Structure

- ▶ Le corps de vasque est monobloc. Il est réalisé en béton minéral coulé dans un moule et poli avec des machines de taille en 5 axes.
- ▶ Les fermetures latérales sont réalisées dans la même matière. Elles sont assemblées par collage et scellement chimique.
- ▶ Le traitement de surface du granito assure l'imperméabilisation du béton poli.
- ▶ Les évacuations sont dissimulées sous une plaque.
- ▶ Les boudes et siphons sont fournis avec la vasque.

Solutions de pose

- ▶ La vasque peut être posée sur un plan, suspendue au mur, ou posée sur pied bois.
- ▶ Les fermetures latérales sont équipées de tubes inox ouverts sur l'arrière permettant de venir sceller chimiquement des tiges métalliques en acier inoxydable dans la paroi porteuse.
- ▶ Le pied bois en frêne est un accessoire adapté fourni par nos soins et équipé de pieds réglables.
- ▶ L'intégration d'une structure porteuse peut être nécessaire dans la paroi si elle n'est pas structurale, (cloison). Les pièces d'intégration nécessaires peuvent être fournies par nos soins.
- ▶ Sur pied bois, lors de la pose il faut fixer l'arrière de la vasque au mur avec du Sikaflex pro t1 fc afin de garantir la stabilité de l'ensemble.

Poids et dimensions



Dimensions vasque (cm)

64 x 59.2 à 84 x 59.2

84 x 59.2 à 124 x 59.2

124 x 59.2 à 164 x 59.2

164 x 59.2 à 204 x 59.2

204 x 59.2 à 244 x 59.2

244 x 59.2 à 264 x 59.2

Poids (Kg)

73 à 87

87 à 115

115 à 143

143 à 171

171 à 199

199 à 213

Augmentation du poids de la vasque de 7Kg par tranche de 10cm.

Couleurs



Plus de 200 références dans notre collection granito.

Entretien



- ▶ Utiliser un produit ménager doux à pH neutre.
- ▶ Proscrire les détergents agressifs, tels que l'ammoniaque, le vinaigre et l'eau de Javel.